

## Emballeuses semi-automatiques à profil bas

# LOGIX PAKWRAPPERS



# PAKWRAPPER PW-6100

## PAKWRAPPER TOUR ALLONGÉE PW-6100-EX



Emballage toute charge rapidement, efficacement et de façon sécuritaire



Protège en vue du transport, de la manutention et de l'entreposage



Entièrement programmable et ajustable afin de s'adapter à la plupart des charges

Hauteur d'emballage 106"

Hauteur d'emballage 80"

- Capacité de chargement sur palette : 2000 kg (4400 lb); 52 x 52"
- Affiché avec rampe en option



Régulier

Tour allongée

# PAKWRAPPER SUPPORT À PRESSION PW-6100-TP



Enveloppe des charges instables ou légères qui doivent être pris en charge



Protège en vue du transport, de la manutention et de l'entreposage



Entièrement programmable et ajustable afin de s'adapter à la plupart des charges

- Toutes les spécifications de l'emballeuse sont identiques à la PW-6100
- Disponible aussi en modèle à tour allongée PW-6100-EX-TP



# PAKWRAPPER AVEC BALANCE INTÉGRÉE PW-6100-SC



Améliore votre rentabilité en combinant deux opérations; emballage et pesage de palettes



Protège en vue du transport, de la manutention et de l'entreposage



Entièrement programmable et ajustable afin de s'adapter à la plupart des charges

- Toutes les spécifications de l'emballeuse sont identiques à la PW-6100
- Placez l'affichage mobile de la balance sur la colonne ou sur un mur
- Disponible aussi en modèle à tour allongée PW-6100-EX-SC
- Capacité de la balance : 1,500 kg (3307 lb)
- Précision de la balance : 100 g (1/4 lb)
- Accès par chariot à fourche seulement



# Pourquoi le PakWrapper ?

- Simple, polyvalent et facile d'utilisation, pour tous vos besoins d'emballage
- Elle peut emballer en toute sécurité jusqu'à 20 charges à l'heure
- Programmable... Muni d'un détecteur de hauteur à cellule photo-électrique
- Chariot de pré-étirage fournit un pré-étirement de la pellicule de 230% et 300%
- Dimensions maximales de palette : 52" x 52"

Le matériel Logix est homologué CSA ou est couvert par un certificat d'inspection spécial conforme aux exigences des assureurs.

**Commandes bilingues (français et anglais)**

**Réglage simple et facile**

**Tension de la pellicule**

**Composantes et moteur sous enceinte**

**Porte-pellicule facile à charger**

**Interrupteurs de fin de course supérieurs et inférieurs à l'intérieur**

**Tour d'acier escamotable entièrement fermée**

**Deux chaînes d'entraînement entièrement intégrées à la tour pour votre sécurité**

**Composantes et moteur sous enceinte**

**Porte-pellicule facile à charger**

**Facilement replié, vite déplacé**

**Rampe de chargement optionnelle**

- Installation de la rampe peut se faire autour de la table tournante
- Sa pente douce facilite le chargement de la table tournante à l'aide d'un transpalette

**Cellule photoélectrique pour détection de la hauteur de la palette montée sur rail pour effectuer réglage rapide**

La plupart des composantes électriques sont de grande marque et facile à se procurer localement, VFD, Contacteurs, Protecteurs de surcharges, Cellule photoélectrique, etc.

**Variateurs de vitesse pour moteurs asynchrones SCHNEIDER ELECTRIC**

- Contrôle tous les moteurs à 230v C.A. sur la machine
- Fonction de démarrage et d'arrêt progressifs
- Écran numérique sur chaque variateur indique les codes pour les alarmes simplifiant les corrections nécessaires
- Diagnostiques pour le courant et voltage électrique, ainsi que la vitesse de rotation des moteurs

**Chargement facile de pellicule**

**Entrées pour chariot-élévateur**

- Transportez le PakWrapper en toute sécurité là où vous en avez besoin !
- Se déplace à partir de l'avant pour faciliter le positionnement contre un mur et réduire au minimum la surface occupée

**Interruption de sécurité pour les pieds**

- Arrête la descente de l'unité si un pied ou un objet se place sous le porte-pellicule

**Interruption de porte**

- L'alimentation électrique du chariot est coupée si la porte est ouverte

**Commandes bilingues (français et anglais)**

**Vitesse de la table**

**Vitesse verticale du chariot**

**Bouton d'urgence**

**Œil magique**

- Détecte automatiquement la hauteur de la charge et ajuste la machine en conséquence

