

Logix PakStrapper TP-601D1

DOVERCO

Emballage. Stratégique.

Cercleuse automatique Performance standard

Contrôle électronique précis de la tension

La cercleuse automatique précise

La machine Logix PakStrapper Performance Standard offre une vitesse élevée, une étanchéité efficace et une tension précise pour offrir des performances de cerclage professionnelles.



Tension précise de la sangle

La tension de la sangle peut être ajustée avec précision par un simple tour de cadran pour obtenir un emballage optimal.

Plusieurs méthodes d'initiation de cycle

La machine peut être opérée par pédale, interrupteur manuel ou détecteur photoélectrique.



Alimentation automatique de la sangle

Conception conviviale pour alimenter la sangle automatiquement sans le besoin d'accéder à l'intérieur de la machine.



Roulettes PU
2 libres et 2 avec freins



Réalimentation automatique de la sangle

La machine réalimente automatiquement la sangle en cas d'erreur d'alimentation.



Éjecteur automatique

Éjecteur automatique pour dégager la sangle inutile en cas d'activation inopinée en l'absence d'un paquet.



Tête de cerclage à mécanisme robuste et compact

Mécanisme robuste conçu pour assurer une excellente durabilité de la machine.

NUMÉRO D'ARTICLE	D171347
SANGLE PP	9 mm - Noyau 8"
PLAGE DE TENSION	7 - 45 kg
ALIMENTATION	110V 1-PHASE
HAUTEUR TABLE	810 mm (31,9")
ARCHE (La x H)	850 x 600 mm (33,4" x 23,6")
HAUTEUR MAX. DE PRODUIT	546 mm (21,5")

Jusqu'à

29 CYCLES
PAR MINUTE